

AGGRONIX



85 // 95

80 // 90 // 100

FASE I

FASE II



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS		AGROLUX				
		85	95	80	90	100
MOTOR						
Emisiones		Fase I		Fase II		
Fabricante		1000.4 W	1000.4 WT	1000.4 W	1000.4 WT	
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/4000			4/4000	
Admisión		Motor atmosférico	Turbo	Motor atmosférico	Turbo	
Potencia máxima	kW/CV	62,5/85	68/92	54,7/74	64,6/87	70/96
Par máx.	Nm	277	330	257	344	375
Reserva de par		16	26	23	40	33
Regulador del motor		Mecánico			Mecánico	
Tubo de escape		Vertical			Vertical	
Filtro del aire con eyector de polvo		●			●	
Prefiltro de ciclón		○			○	
Refrigeración líquida		●			●	
Silenciador bajo capó		●			●	
Capacidad del depósito de combustible	l	100			100	
TRANSMISIÓN						
Cambio sincronizado		●			●	
Embrague cambio mecánico con actuación hidrostática		●			●	
Inversor		Mecánico			Mecánico	
Número de velocidades (mecánica)	n.º	12+12/15+15			12+12/15+15	
Número de velocidades (con superreductora)	n.º	20+20			20+20	
Vel. mínima con superreductora	km/h	0,39			0,39	
Velocidad máxima (4RM/2RM)	km/h	40/30			40/30	
TDF						
Embrague hidráulico multidisco en baño de aceite de la TDF		●			●	
Accionamiento hidráulico		●			●	
TDF trasera	rpm	540 - 540/1000			540 - 540/1000	
TDF sincronizada		○			○	
EJES Y FRENOS						
4RM electrohidráulico y Bloqueo de los diferenciales		●			●	
Ángulo de giro 4RM	grados	50°			50°	
Refrigeración junta estanca		○			○	
2RM		○			○	
Eje delantero 4RM con frenos		●			●	
Acoplamiento tracción delantera		Mecánico			Mecánico	
Acoplamiento del bloqueo del diferencial trasero y delantero		Mecánico			Mecánico	
Dirección hidrostática con bomba independiente		●			●	
Multidisco en baño de aceite		●			●	
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR						
Caudal bomba de caudal fijo (estándar/opcional)	l/min	40/56			40/56	
Distribuidores mecánicos traseros auxiliares	n.º	1/2/3			1/2/3	
Elevador trasero mecánico		●			●	
Categoría enganche tripuntal		II			II	
Terminales enganche tripuntal (fijo/automático)		●/○			●/○	
Máxima capacidad elevador trasero	Kg	4200			4200	
Versión de transporte (sin elevador trasero)		○			○	
PUESTO DE CONDUCCIÓN						
Zona sobreelevada del operador		●			●	
Bastidor de seguridad		○			○	
Cubierta		○			○	
Palancas montadas lateralmente		●			●	
Cuadro de instrumentos analógico		●			●	
Puesto de conducción con suspensiones mecánicas		●			●	
DIMENSIONES Y PESOS						
Neumáticos traseros de serie		18.4 R30			18.4 R30	
Ancho (mín.-máx.)	mm	1950-2200	2050-2250	1950-2200	2050-2250	
Distancia entre ejes	mm	2350/2230	2360/2340	2350/2230	2360/2340	
Altura al suelo	mm	450			450	
Peso total en vacío	Kg	3100	3200	3100	3200	
Carga máxima útil (4RM/2RM)	Kg	5500/4800	6200/5100	5500/4800	6200/5100	
Longitud máxima sin brazos	mm	4065	4075	4065	4075	

● = de serie ○ = opcional - = no disponible

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerte un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso