

SERIE

4 - 4E

AGGROFARM



4075 // 4090.4 // 4100.4

**STAGE I**

4065 E // 4075 E // 4085 E

4080.4 E // 4090.4 E // 4100.4 E

**STAGE III A**



**DEUTZ  
FAHR**

DONNÉES TECHNIQUES		AGROFARM 4		
		4075	4090.4	4100.4
<b>MOTEUR</b>				
Modèle		SDF 1000.3 WTI		SDF 1000.4 WTI
Émissions			Stage I	
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	3/3 000		4/4 000
Régulateur électronique		-		●
Turbocompresseur			-	
Turbo Intercooler			●	
Puissance maximale (2000/25/CE)	kW/CH	53/72	62,5/85	70/95
Couple maximal	Nm	265	348	373
Capacité du réservoir diesel	l		70	
<b>TRANSMISSION</b>				
Transmission synchronisée			●	
Inverseur mécanique (sur la colonne de direction)			●	
Nombre de vitesses	nbre		30+15	
Vitesse minimale (2RM/4RM)	km/h	0,18/0,23		-/0,23
Vitesse maximale (2RM/4RM)	km/h	30/40		-/40
<b>PDF</b>				
Commande mécanique			●	
540/540ECO			●	
PDF synchronisée			●	
<b>ESSIEUX ET FREINS</b>				
Essieu avant 2RM		○		-
Pont avant 4RM avec freins			●	
Engagement à commande mécanique			●	
Engagement mécanique du différentiel avant et arrière			●	
Direction hydrostatique avec pompe indépendante			●	
Angle de braquage	degrés		55	
Réduction finale épicycloïdale			●	
Freins à disque à bain d'huile			●	
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE</b>				
Catégorie			II	
Système hydraulique à centre ouvert			●	
Débit de pompe à cylindrée fixe	l/min		42	
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	2		3
Relevage arrière mécanique			●	
EasyLift			●	
Portée relevage arrière	kg		3 500	
<b>POSTE DE CONDUITE</b>				
Plateforme sur silentbloc			○	
Cabine avec ventilation			○	
Cabine avec climatisation			●	
Leviers latéraux			●	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Largeur (min.-max.)	mm		1773-1941	
Empattement (4RM/2RM)	mm	2 041/1 976		-/2 106
Version plateforme poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 700/3 000		-/3 100
Version cabine poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 850/3 150		-/3 250
Poids total autorisé en charge (2RM/4RM)	kg	3 800/4 800		-/4 800


DONNÉES TECHNIQUES		AGROFARM 4E					
		4065 E	4075 E	4085 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4 E
<b>MOTEUR</b>							
Modèle		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI		SDF 1000.4 WTI		
Émissions		Stage III A					
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	3/3 000			4/4 000		
Régulateur électronique		-			●		
Turbocompresseur		●			-		
Turbo Intercooler		-			●		
Puissance maximale (2000/25/CE)	kW/CH	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Couple maximal	Nm	240	265	318	320	348	373
Capacité du réservoir diesel	l	70					
<b>TRANSMISSION</b>							
Transmission synchronisée					●		
Inverseur mécanique (sur la colonne de direction)					●		
Nombre de vitesses	nbre	30+15					
Vitesse minimale (2RM/4RM)	km/h	0,18/0,23			-/0,23		
Vitesse maximale (2RM/4RM)	km/h	30/40			-/40		
<b>PDF</b>							
Commande mécanique					●		
540/540ECO					●		
PDF synchronisée					●		
<b>ESSIEUX ET FREINS</b>							
Essieu avant 2RM			○				-
Pont avant 4RM avec freins					●		
Engagement à commande mécanique					●		
Engagement mécanique du différentiel avant et arrière					●		
Direction hydrostatique avec pompe indépendante					●		
Angle de braquage	degrés	55					
Réduction finale épicycloïdale					●		
Freins à disque à bain d'huile					●		
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE</b>							
Catégorie					II		
Système hydraulique à centre ouvert					●		
Débit de pompe à cylindrée fixe	l/min	42					
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	2			3		
Relevage arrière mécanique					●		
EasyLift					●		
Portée relevage arrière	kg	2500			3 500		
<b>POSTE DE CONDUITE</b>							
Plateforme sur silentbloc					○		
Cabine avec ventilation					○		
Cabine avec climatisation		○			●		
Leviers latéraux					●		
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>							
Largeur (min.-max.)	mm	1 785-1 896	1 773-1 941				
Empattement (4RM/2RM)	mm	2 041/1 976			2 171/2 106	-/2 106	
Version plateforme poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 500/2 800	2 700/3 000		2 800/3 100	-/3 100	
Version cabine poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 650/2 950	2 850/3 150		2 950/3 250	-/3 250	
Poids total autorisé en charge (2RM/4RM)	kg	3 800/4 800				-/4 800	

● = Standard ○ = Option - = Indisponible

Les données techniques et les figures sont fournies à pur titre indicatif. DEUTZ-FAHR s'engage à adapter en permanence ses produits à vos besoins et se réserve donc le droit d'effectuer des mises à jour sans préavis.



Suivez-nous   

Deutz-Fahr est une marque de  SDF

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez le site [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com)

Service Marketing-Communication – Réf. 308.9018.2.4-0 – 05/24

