

SERIE

4 - 4E

AGGROFARM



4075 // 4090.4 // 4100.4

FASE I

4065 E // 4075 E // 4085 E

4080.4 E // 4090.4 E // 4100.4 E

FASE III A



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS	AGROFARM 4		
	4075	4090.4	4100.4
MOTOR			
Modelo		SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI
Normativa de emisiones			Fase I
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000	4/4000
Regulador electrónico		-	●
Con turbocompresor			-
Turbo Intercooler			●
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	53/72	62,5/85
Par máx.	Nm	265	348
Capacidad del depósito de gasoil	l		70
TRANSMISIÓN			
Transmisión sincronizada			●
Inversor mecánico (en la columna de dirección)			●
Número de velocidades	n.º		30+15
Velocidad mínima (2RM/4RM)	km/h	0,18/0,23	-/0,23
Velocidad máxima (2RM/4RM)	km/h	30/40	-/40
TDF			
Mando manual			●
540/540ECO			●
TDF sincronizada			●
EJES Y FRENOS			
Eje delantero 2RM		○	-
Eje delantero 4RM con frenos			●
Acoplamiento de tracción con actuación mecánica			●
Bloqueo del diferencial delantero y trasero con accionamiento mecánico			●
Dirección hidrostática con bomba independiente			●
Ángulo de giro	grados		55
Reducción epicicloidal final			●
Frenos de disco en baño de aceite			●
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR			
Categoría			II
Sistema hidráulico de centro abierto			●
Caudal de la bomba de caudal fijo	l/min		42
Distribuidores auxiliares traseros mecánicos	n.º	2	3
Elevador trasero manual			●
EasyLift			●
Capacidad elevador trasero	kg		3500
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Plataforma montada sobre silentblocks			○
Cabina con ventilación			○
Cabina con aire acondicionado			●
Palancas montadas lateralmente			●
DIMENSIONES Y PESOS			
Ancho (mín.-máx.)	mm		1773-1941
Distancia entre ejes (2RM/4RM)	mm	2041/1976	-/2106
Masa total en vacío, versión plataforma (2RM/4RM)	kg	2700/3000	-/3100
Masa total en vacío, versión cabina (2RM/4RM)	kg	2850/3150	-/3250
Masa máxima total autorizada (2RM / 4RM)	kg	3800/4800	-/4800

DATOS TÉCNICOS		AGROFARM 4E					
		4065 E	4075 E	4085 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4 E
MOTOR							
Modelo		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI		SDF 1000.4 WTI		
Normativa de emisiones		Fase III A					
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000			4/4000		
Regulador electrónico		-			●		
Con turbocompresor		●			-		
Turbo Intercooler		-			●		
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Par máx.	Nm	240	265	318	320	348	373
Capacidad del depósito de gasoil	l	70					
TRANSMISIÓN							
Transmisión sincronizada					●		
Inversor mecánico (en la columna de dirección)					●		
Número de velocidades	n.º	30+15					
Velocidad mínima (2RM/4RM)	km/h	0,18/0,23				-/0,23	
Velocidad máxima (2RM/4RM)	km/h	30/40				-/40	
TDF							
Mando manual					●		
540/540ECO					●		
TDF sincronizada					●		
EJES Y FRENOS							
Eje delantero 2RM				○			-
Eje delantero 4RM con frenos					●		
Acoplamiento de tracción con actuación mecánica					●		
Bloqueo del diferencial delantero y trasero con accionamiento mecánico					●		
Dirección hidrostática con bomba independiente					●		
Ángulo de giro	grados	55					
Reducción epicicloidal final					●		
Frenos de disco en baño de aceite					●		
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR							
Categoría		II					
Sistema hidráulico de centro abierto					●		
Caudal de la bomba de caudal fijo	l/min	42					
Distribuidores auxiliares traseros mecánicos	n.º	2			3		
Elevador trasero manual					●		
EasyLift					●		
Capacidad elevador trasero	kg	2500	3500				
PUESTO DE CONDUCCIÓN							
Plataforma montada sobre silentblocks					○		
Cabina con ventilación					○		
Cabina con aire acondicionado		○			●		
Palancas montadas lateralmente					●		
DIMENSIONES Y PESOS							
Ancho (mín.-máx.)	mm	1785-1896	1773-1941				
Distancia entre ejes (2RM/4RM)	mm	2041/1976			2171/2106	-/2106	
Masa total en vacío, versión plataforma (2RM/4RM)	kg	2500/2800	2700/3000		2800/3100	-/3100	
Masa total en vacío, versión cabina (2RM/4RM)	kg	2650/2950	2850/3150		2950/3250	-/3250	
Masa máxima total autorizada (2RM / 4RM)	kg	3800/4800				-/4800	

● = de serie ○ = opcional – = no disponible

Los datos técnicos y las cifras se facilitan exclusivamente a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a tus necesidades y, por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.



Síguenos en   

DEUTZ-FAHR es una marca de  SDF

Para más información, póngase en contacto con su concesionario o visite deutz-fahr.com

Marketing-Communication Service – Código 308.9018.4.4-0 – 05/24

