

// 3E SERİSİ

(45-50-55-65)



Özellikler

- › Faz V Common Rail elektronik kontrollü 3 silindirli motorlar
- › 45-50-55-65 HP maksimum güçlerde 4 farklı model
- › 55 HP ve 65 HP modellerde HD - Ağır Hizmet Tipi ön aks (yüksek yük taşıma kapasitesi ve daha büyük ölçülü ön lastikler)
- › Tarla ve bahçecilik uygulamaları için farklı konfigürasyon seçenekleri
- › Tarla tipi; Standart olarak sunulan tente, ön çamurluk, 28" farklı lastik ölçüleri ve yatay veya dikey egzoz
- › Bahçe tipi; Standart olarak sunulan katlanabilir Rops, ön çamurluksuz, 24" bahçe tipi lastikler, yatay egzoz
- › 8+2'den 12+12'ye kadar farklı vites seçenekleri
- › 4WD modellerde direksiyon altında mekanik shuttle
- › 4 adet hidrolik güç çıkışı
- › 2.460 kg güçlendirilmiş arka hidrolik kaldırma kapasitesi
- › Çift devir 540/540E PTO
- › Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- › En son seviyede güvenlik önlemleri

TEKNİK VERİLER	3E SERİSİ			
	3045 E	3050 E	3055 E	3065 E
MOTOR				
Model	SJV326CR45	SJV326CR49-3	SJV326CRE55	SJV326CRE65
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 3 / 2600	3 / 2600	3 / 2600	3 / 2600
Emiş Tipi	Turboşarj	Turboşarj	Turboşarj	Turboşarj
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 41,34 / 30,4	49,5 / 36,4	50,59 / 37,2	59,84 / 44,0
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 44,88 / 33	49,5 / 36,4	55,35 / 40,7	65,14 / 47,9
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200	2200
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2200	2000	2000
Maksimum Tork	Nm 184	220	255	280
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1200	1200	1200	1200
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar	Common Rail 1600 Bar
Egzoz Konumu	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay	Dikey / Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 65	65	65	65
ŞANZİMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç
Vites Sayısı	4WD: 8+8 / 2WD: 8+2	4WD: 8+8 / 2WD: 8+2	4WD: 12+12 / 2WD: 12+3	4WD: 12+12 / 2WD: 12+3
Maksimum Hız	km/h 30	30	30	30
Mekanik Shuttle (ileri-geri mekik/levye kolu) (4WD)	•	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi	Mekanik			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Kilit Pedalı	Kilit Pedalı	Kilit Pedalı	Kilit Pedalı
Ağır Hizmet Tipi Ön Aks (4WD) (HD)	-	-	o	o
PTO				
Kumanda Tipi	Bağımsız, Mekanik El Levyesi İle	Bağımsız, Mekanik El Levyesi İle	Bağımsız, Mekanik El Levyesi İle	Bağımsız, Mekanik El Levyesi İle
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak 15,7 - 18,9 @1500 rpm	15,7 - 18,9 @1500 rpm	15,7 - 18,9 @1500 rpm	15,7 - 18,9 @1500 rpm
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4	4	4
DÜMENLEME				
Hidrolik Dümenleme Sistemi	•	•	•	•
Dümenleme Açısı	derece 55	55	55	55
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi	Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu	Hidrolik Kaldırma Kolu
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg 1760 (Çatı) / 2460 (Bağlantı Noktaları)	1760 (Çatı) / 2460 (Bağlantı Noktaları)	1760 (Çatı) / 2460 (Bağlantı Noktaları)	1760 (Çatı) / 2460 (Bağlantı Noktaları)
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge	•	•	•	•
Sürücü Koltuğu Süspansiyon	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Ön Çamurluk (Tarla tipi konfigürasyon ile)	•	•	•	•
Tente (Tarla tipi konfigürasyon ile)	•	•	•	•
Rops (Bahçe tipi konfigürasyon ile)	•	•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)	280/70 R18 / 380/85 R28 (4WD Std. Aks Maks. Lastik) 320/85 R20 / 380/85 R30 (4WD HD Aks Maks. Lastik) 6.50 – 20 / 16.9 - 28 (2WD Maks. Lastik)			
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm 1950 / 1920			
Uzunluk (min./maks.)	mm 3548 / 3848			
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 1910 / 2239 (4WD Std. Aks) 1910 / 2309 (4WD HD Aks) 1910 / 2269 (2WD)			
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 1190 / 1594 (4WD Std. Aks) 1166 / 1853 (4WD HD Aks) 1252 / 1460 (2WD)			
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 1327 / 1840 (4WD Std. Aks) 1143 / 1870 (4WD HD Aks) 1327 / 1840 (2WD)			
Maks. Yükseklik (tente)	mm 2495 (4WD Std. Aks) 2520 (4WD HD Aks) 2520 (2WD)			
Alt Ağırlık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 375 / 490 (4WD Std. Aks) 395 / 510 (4WD HD Aks) 370 / 510 (2WD)			
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg 2510 / 2638 (4WD Std. Aks) 2476 / 2802 (4WD HD Aks) 2236 / 2476 (2WD)			

• STANDART